

HAPPY WOOD^{SE}



VÝROBCE
STAVEBNÍHO SYSTÉMU
PRO ENERGETICKY ÚSPORNÉ DOMY

SIP^sCZ KLIK^{UP}

FIZIKÁKLNÍ VLASTNOSTI PANELU SIP^sCZ

| Označení | Váha [kg/m ²] | Šířka [mm] | Výška [mm] | Tlošťka [mm] | Tepelný odpor panelu R [m ² ·K/W] | Součinitel prost. tepla U [m ² ·K] | Difuzní odpor R _d [x10 ⁹ m/s] | Objem [m ³] | Plocha [m ²] |
|----------|------------------------------|------------|------------|-----------------|--|---|---|-------------------------|--------------------------|
| VM 120 | 22 | 1250 | 2800/3000 | 120 | 2,5 | 0,377 | 76,81 | 0,42/0,45 | 3,5/3,75 |
| VM 170 | 22,9 | 1250 | 2800/3000 | 170 | 3,74 | 0,256 | 90,09 | 0,595/0,637 | 3,5/3,75 |
| VM 210 | 23,6 | 1250 | 2800/3000 | 210 | 4,74 | 0,204 | 100,71 | 0,735/0,787 | 3,5/3,75 |
| VM 270 | 24,7 | 1250 | 2800/3000 | 270 | 6,24 | 0,156 | 116,65 | 0,945/1,01 | 3,5/3,75 |
| VM 330 | 25,8 | 1250 | 2800/3000 | 330 | 7,74 | 0,126 | 132,59 | 1,15/1,24 | 3,5/3,75 |